



# ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS PARA EMBARQUE

(PRODUCT SHIPPING SPECIFICATIONS)

| Código del Producto<br><i>Stock No.</i> | Empaque por Caja<br><i>Case Count</i> | Empaque por Bolsa<br><i>Sleeve Count</i> | Dimensiones de Caja (cm)<br><i>Carton Size -- O.D. (cm)</i> |              |               | Pies (metros)<br>Cúbicos por Caja<br><i>Case Cube cu ft (cu meters)</i> | Libras (Kg) por Caja<br><i>Case Weight lb (Kg)</i> |
|---|---------------------------------------|--|---|--------------|---------------|---|--|
|   |                                       |  | Largo   | Ancho        | Alto          |   |  |
|   |                                       |  | <i>Length</i>   | <i>Width</i> | <i>Height</i> |   |  |
| <b>VASOS (CUPS)</b>                     |                                       |  |   |              |               |   |  |
| 4J4                                     | 1000                                  | 25                                       | 38.43   | x 25.40      | x 68.10       | 2.3 (.065)  | 4.6 (2.1)  |
| 6J6                                     | 1000                                  | 25                                       | 41.61   | x 27.46      | x 72.72       | 2.9 (.082)  | 5.5 (2.5)  |
| 8J8                                     | 1000                                  | 25                                       | 45.24   | x 29.85      | x 74.93       | 3.6 (.102)  | 6.7 (3.0)  |
| 8JY8                                    | 1000                                  | 25                                       | 45.24   | x 29.85      | x 80.16       | 3.8 (.108)  | 7.0 (3.2)  |
| 8LX8*                                   | 1000                                  | 25                                       | 45.24   | x 29.85      | x 86.06       | 4.1 (.116)  | 7.2 (3.3)  |
| 10J10                                   | 1000                                  | 25                                       | 47.63   | x 31.45      | x 81.28       | 4.3 (.122)  | 8.0 (3.6)  |
| 10JY10                                  | 1000                                  | 25                                       | 47.63   | x 31.45      | x 85.88       | 4.5 (.127)  | 8.2 (3.7)  |
| 10LX10*                                 | 1000                                  | 20                                       | 47.78   | x 38.89      | x 80.80       | 5.3 (.150)  | 9.1 (4.1)  |
| 12J12                                   | 1000                                  | 25                                       | 49.53   | x 32.72      | x 88.27       | 5.0 (.142)  | 9.4 (4.1)  |
| 12LX16*                                 | 1000                                  | 20                                       | 49.68   | x 40.49      | x 87.96       | 6.1 (.172)  | 10.6 (4.8)   |
| 14J16                                   | 1000                                  | 20                                       | 52.55   | x 42.70      | x 94.95       | 7.5 (.212)  | 11.8 (5.4)   |
| 16J16                                   | 1000                                  | 20                                       | 52.55   | x 42.70      | x 108.59      | 8.6 (.244)  | 13.2 (6.0)   |
| 16LX16*                                 | 1000                                  | 25                                       | 80.80   | x 42.70      | x 70.49       | 8.6 (.243)  | 12.4 (5.6)   |
| 20J16                                   | 500                                   | 20                                       | 52.55   | x 42.70      | x 71.12       | 5.6 (.159)  | 8.2 (3.7)  |
| 32J32                                   | 300                                   | 15                                       | 64.29   | x 42.70      | x 58.75       | 5.8 (.164)  | 7.8 (3.5)  |

\*Solamente disponible como impresión personalizada o impresión de línea. (Available stock printed or custom printed only.)

## ENVASES PARA ALIMENTOS (FOOD CONTAINERS)

|        |      |    |       |         |         |            |            |
|--------|------|----|-------|---------|---------|------------|------------|
| 4J6    | 1000 | 25 | 41.61 | x 10.81 | x 62.87 | 2.5 (.071) | 4.8 (2.2)  |
| 6SJ12  | 1000 | 50 | 49.53 | x 32.72 | x 51.13 | 2.9 (.082) | 5.8 (2.6)  |
| 8SJ12  | 1000 | 50 | 49.53 | x 32.72 | x 65.74 | 3.8 (.108) | 7.0 (3.2)  |
| 8SJ20  | 1000 | 25 | 59.06 | x 38.89 | x 54.61 | 4.4 (.125) | 7.8 (3.5)  |
| 16MJ20 | 500  | 25 | 59.06 | x 38.89 | x 50.50 | 4.1 (.116) | 6.6 (3.0)  |
| 16MJ32 | 500  | 25 | 59.06 | x 47.47 | x 44.45 | 4.4 (.125) | 6.8 (3.1)  |
| 60JY60 | 300  | 10 | 80.65 | x 48.59 | x 58.75 | 8.1 (.229) | 11.0 (5.0) |

## TAPAS (LIDS)

|          |      |     |       |         |         |            |            |
|----------|------|-----|-------|---------|---------|------------|------------|
| 4JL      | 1000 | 100 | 37.47 | x 15.24 | x 35.56 | 0.7 (.020) | 3.1 (1.4)  |
| 6JL      | 1000 | 100 | 40.01 | x 16.51 | x 34.29 | 0.8 (.023) | 3.5 (1.6)  |
| 6JLNV    | 1000 | 100 | 40.01 | x 16.51 | x 35.56 | 0.8 (.023) | 3.9 (1.8)  |
| 6CL      | 1000 | 100 | 40.01 | x 16.51 | x 34.29 | 0.8 (.023) | 4.2 (1.9)  |
| 8JL      | 1000 | 100 | 43.82 | x 17.78 | x 34.93 | 1.0 (.028) | 4.0 (1.8)  |
| 8UL      | 1000 | 100 | 43.82 | x 17.78 | x 46.51 | 1.3 (.037) | 5.2 (2.4)  |
| 8FTL     | 1000 | 100 | 42.70 | x 17.78 | x 34.29 | 0.9 (.025) | 4.6 (2.1)  |
| 8EL      | 1000 | 100 | 43.03 | x 17.63 | x 41.28 | 1.1 (.031) | 6.8 (3.1)  |
| 10JL     | 1000 | 100 | 45.42 | x 19.05 | x 34.29 | 1.0 (.028) | 4.2 (1.9)  |
| 10SL     | 1000 | 100 | 45.42 | x 19.05 | x 34.29 | 1.0 (.028) | 4.2 (1.9)  |
| 10UL     | 1000 | 100 | 45.42 | x 19.05 | x 46.51 | 1.4 (.040) | 6.0 (2.7)  |
| 10FTL    | 1000 | 100 | 44.78 | x 18.75 | x 34.29 | 1.0 (.028) | 5.1 (2.3)  |
| 10EL     | 1000 | 100 | 45.42 | x 19.05 | x 41.28 | 1.3 (.037) | 7.2 (3.3)  |
| 12JL     | 1000 | 100 | 47.32 | x 19.05 | x 34.29 | 1.1 (.031) | 4.8 (2.2)  |
| 12SL     | 1000 | 100 | 47.32 | x 19.05 | x 34.29 | 1.1 (.031) | 4.8 (2.2)  |
| 12UL     | 1000 | 100 | 47.32 | x 19.38 | x 44.45 | 1.4 (.040) | 6.7 (3.0)  |
| 12FTL    | 1000 | 100 | 47.32 | x 19.38 | x 34.29 | 1.1 (.031) | 5.5 (2.5)  |
| 12EL     | 1000 | 100 | 47.78 | x 19.84 | x 41.61 | 1.4 (.040) | 8.0 (3.6)  |
| 12CL     | 1000 | 100 | 47.32 | x 19.38 | x 34.29 | 1.1 (.031) | 5.8 (2.6)  |
| 12HDLC   | 1000 | 50  | 46.51 | x 38.89 | x 33.35 | 2.1 (.059) | 8.5 (3.9)  |
| 16SL     | 1000 | 100 | 49.68 | x 20.65 | x 34.29 | 1.2 (.034) | 5.4 (2.4)  |
| 16EL     | 1000 | 100 | 50.17 | x 20.96 | x 35.89 | 1.3 (.037) | 9.0 (4.1)  |
| 16ELBLK  | 1000 | 100 | 50.17 | x 20.96 | x 35.89 | 1.3 (.037) | 9.0 (4.1)  |
| 16LCDH   | 1000 | 50  | 50.80 | x 40.64 | x 29.06 | 2.1 (.059) | 9.8 (4.4)  |
| 16RCL    | 1000 | 100 | 50.17 | x 20.96 | x 38.74 | 1.4 (.040) | 10.7 (4.9) |
| 16RCLBLK | 1000 | 100 | 50.17 | x 20.96 | x 38.74 | 1.4 (.040) | 10.7 (4.9) |
| 20JL     | 1000 | 100 | 55.58 | x 22.86 | x 34.29 | 1.5 (.042) | 8.0 (3.6)  |
| 20CLR    | 1000 | 100 | 55.88 | x 22.86 | x 34.62 | 1.6 (.045) | 7.9 (3.6)  |
| 20DLC    | 1000 | 100 | 55.58 | x 22.86 | x 34.62 | 1.6 (.045) | 7.9 (3.6)  |
| 20HDLC   | 1000 | 50  | 57.00 | x 45.87 | x 27.94 | 2.6 (.074) | 9.8 (4.5)  |
| 20RL     | 500  | 50  | 53.67 | x 21.92 | x 45.09 | 1.9 (.054) | 3.2 (1.5)  |
| 32JL     | 500  | 100 | 61.60 | x 13.03 | x 34.29 | 1.0 (.028) | 4.9 (2.2)  |
| 32SL     | 500  | 100 | 61.60 | x 13.03 | x 34.29 | 1.0 (.028) | 4.9 (2.2)  |
| 32CL     | 500  | 100 | 61.60 | x 13.03 | x 34.62 | 1.0 (.028) | 5.0 (2.3)  |
| 32HDLC   | 500  | 50  | 61.60 | x 25.40 | x 28.57 | 1.6 (.045) | 6.3 (2.9)  |
| 32RL     | 500  | 50  | 59.06 | x 24.13 | x 44.15 | 2.2 (.062) | 3.7 (1.7)  |
| 60RLM    | 300  | 10  | 50.01 | x 33.50 | x 44.93 | 2.7 (.076) | 4.5 (2.0)  |

| Código del<br>Producto  | Empaque<br>por Caja | Empaque<br>por Bolsa | Dimensiones de Caja (cm) |               |                 | Pies (metros)<br>Cúbicos por Caja | Libras<br>(Kg) por Caja |                                    |             |
|---|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|
|   |                     |                      | Largo                    | Ancho         | Alto            |                                   |                         |                                    |             |
|   |                     |                      | Stock<br>No.             | Case<br>Count | Sleeve<br>Count |                                   |                         | Carton Size -- O.D. (cm)<br>Length | Width       |
| <b>VASOS FUSION (FUSION CUPS)</b>   |                     |                      |                          |               |                 |                                   |                         |                                    |             |
| 12U16   | 1000                | 20                   | 52.71                    | x             | 42.86           | x                                 | 68.58                   | 5.5 (.156)                         | 12.4 (5.6)  |
| 16U16   | 1000                | 25                   | 80.96                    | x             | 42.86           | x                                 | 59.51                   | 7.3 (.207)                         | 15.4 (7.0)  |
| 20U16   | 500                 | 20                   | 52.71                    | x             | 42.86           | x                                 | 65.56                   | 5.2 (.147)                         | 10.0 (4.5)  |
| 24U16   | 500                 | 20                   | 52.71                    | x             | 42.86           | x                                 | 81.12                   | 6.5 (.184)                         | 12.0 (5.4)  |
| <b>VASOS TRANSPARENTES PET CONEX CLASSIC (CONEX CLASSIC CLEAR PET CUPS)</b>                     |                     |                      |                          |               |                 |                                   |                         |                                    |             |
| 5C  | 2500                | 100                  | 36.35                    | x             | 36.35           | x                                 | 53.82                   | 2.5 (.071)                         | 35.4 (16.1) |
| 7C  | 1000                | 50                   | 36.35                    | x             | 29.21           | x                                 | 33.66                   | 1.3 (.037)                         | 20.0 (9.1)  |
| 9C  | 1000                | 50                   | 40.34                    | x             | 32.54           | x                                 | 34.44                   | 1.6 (.045)                         | 23.6 (10.7) |
| 9CS   | 1000                | 50                   | 47.32                    | x             | 38.10           | x                                 | 33.02                   | 2.1 (.059)                         | 23.2 (10.5) |
| 10C   | 1000                | 50                   | 40.34                    | x             | 32.54           | x                                 | 35.08                   | 1.6 (.045)                         | 25.2 (11.4) |
| 12C   | 1000                | 50                   | 42.88                    | x             | 34.44           | x                                 | 42.06                   | 2.2 (.062)                         | 27.5 (12.5) |
| 12CS  | 1000                | 50                   | 47.32                    | x             | 38.10           | x                                 | 42.55                   | 2.7 (.076)                         | 32.4 (14.7) |
| 16CT  | 1000                | 50                   | 49.86                    | x             | 40.16           | x                                 | 53.34                   | 3.8 (.108)                         | 40.4 (18.3) |
| 20CT  | 600                 | 50                   | 40.64                    | x             | 30.81           | x                                 | 54.61                   | 2.4 (.068)                         | 29.0 (13.2) |
| 24C   | 600                 | 50                   | 40.64                    | x             | 30.81           | x                                 | 64.14                   | 2.8 (.079)                         | 32.0 (14.5) |
| 32AC  | 500                 | 25                   | 59.21                    | x             | 39.22           | x                                 | 54.31                   | 2.8 (.125)                         | 34.5 (15.6) |
| <b>TAPAS TRANSPARENTES CONEX CLASSIC PARA VASOS PET (CONEX CLASSIC CLEAR LIDS FOR PET CUPS)</b> |                     |                      |                          |               |                 |                                   |                         |                                    |             |
| L10C  | 1000                | 100                  | 41.76                    | x             | 17.15           | x                                 | 36.68                   | 0.9 (.025)                         | 5.2 (2.4)   |
| L10CNV  | 1000                | 100                  | 41.76                    | x             | 17.15           | x                                 | 36.68                   | 0.9 (.025)                         | 5.2 (2.4)   |
| L12C  | 1000                | 100                  | 43.66                    | x             | 17.93           | x                                 | 36.68                   | 1.0 (.028)                         | 5.7 (2.6)   |
| L12CS   | 1000                | 100                  | 48.90                    | x             | 20.65           | x                                 | 40.97                   | 1.5 (.042)                         | 7.2 (3.3)   |
| L12CSNV   | 1000                | 100                  | 48.90                    | x             | 20.65           | x                                 | 40.97                   | 1.5 (.042)                         | 7.2 (3.3)   |
| 16LCD   | 1000                | 100                  | 50.80                    | x             | 40.64           | x                                 | 29.06                   | 2.1 (.059)                         | 10.4 (4.7)  |
| 16LCDH  | 1000                | 50                   | 50.80                    | x             | 40.64           | x                                 | 29.06                   | 2.1 (.059)                         | 9.8 (4.4)   |
| 20LCDH  | 1000                | 50                   | 56.52                    | x             | 45.42           | x                                 | 29.54                   | 2.7 (.076)                         | 11.6 (5.3)  |
| L24C  | 1000                | 100                  | 55.25                    | x             | 21.74           | x                                 | 38.74                   | 1.6 (.045)                         | 7.9 (3.6)   |
| 24LCD   | 1000                | 50                   | 52.22                    | x             | 41.91           | x                                 | 30.48                   | 2.4 (.068)                         | 11.2 (5.1)  |
| 24LCDH  | 1000                | 50                   | 52.22                    | x             | 41.91           | x                                 | 30.48                   | 2.4 (.068)                         | 10.6 (4.8)  |
| L32C  | 1000                | 50                   | 55.25                    | x             | 22.86           | x                                 | 46.36                   | 2.1 (.059)                         | 9.2 (4.2)   |
| <b>SOUFFLÉS TRANSPARENTES CONEX COMPLEMENTOS (CONEX COMPLEMENTOS CLEAR PORTION CONTAINERS)</b>  |                     |                      |                          |               |                 |                                   |                         |                                    |             |
| 050PC   | 2500                | 125                  | 23.19                    | x             | 18.75           | x                                 | 43.51                   | 0.7 (.020)                         | 6.0 (2.7)   |
| 075PC   | 2500                | 125                  | 23.19                    | x             | 18.75           | x                                 | 44.45                   | 0.7 (.020)                         | 7.0 (3.2)   |
| 100PC   | 2500                | 125                  | 23.19                    | x             | 18.75           | x                                 | 45.24                   | 0.7 (.020)                         | 8.0 (3.6)   |
| 125PC   | 2500                | 125                  | 23.19                    | x             | 18.75           | x                                 | 57.79                   | 0.9 (.025)                         | 8.9 (4.0)   |
| 125PCG  | 2500                | 125                  | 23.19                    | x             | 18.75           | x                                 | 57.79                   | 0.9 (.025)                         | 8.9 (4.0)   |
| 150PC   | 2500                | 125                  | 31.90                    | x             | 25.73           | x                                 | 46.99                   | 1.4 (.040)                         | 11.7 (5.3)  |
| 200PC   | 2500                | 125                  | 31.90                    | x             | 25.73           | x                                 | 46.99                   | 1.4 (.040)                         | 12.5 (5.7)  |
| 250PC   | 2500                | 125                  | 31.90                    | x             | 25.73           | x                                 | 50.50                   | 1.5 (.042)                         | 14.8 (6.7)  |
| 325PC   | 2500                | 125                  | 38.74                    | x             | 31.27           | x                                 | 45.42                   | 1.9 (.054)                         | 19.3 (8.8)  |
| 400PC   | 2500                | 125                  | 38.74                    | x             | 31.27           | x                                 | 46.36                   | 2.0 (.059)                         | 21.6 (9.8)  |
| 550PC   | 2500                | 125                  | 38.74                    | x             | 31.27           | x                                 | 60.48                   | 2.6 (.074)                         | 27.1 (12.3) |
| <b>SOUFFLÉS NEGROS CONEX COMPLEMENTOS (CONEX COMPLEMENTOS BLACK PORTION CONTAINERS)</b>         |                     |                      |                          |               |                 |                                   |                         |                                    |             |
| 100PCBLK  | 2500                | 125                  | 23.19                    | x             | 18.75           | x                                 | 45.24                   | 0.7 (.020)                         | 8.0 (3.6)   |
| 200PCBLK  | 2500                | 125                  | 31.90                    | x             | 25.73           | x                                 | 46.99                   | 1.4 (.040)                         | 12.5 (5.7)  |
| 325PCBLK  | 2500                | 125                  | 38.74                    | x             | 31.27           | x                                 | 45.42                   | 1.9 (.054)                         | 19.3 (8.8)  |
| 400PCBLK  | 2500                | 125                  | 38.74                    | x             | 31.27           | x                                 | 46.36                   | 2.0 (.059)                         | 21.6 (9.8)  |
| 550PCBLK  | 2500                | 125                  | 38.74                    | x             | 31.27           | x                                 | 60.48                   | 2.6 (.074)                         | 27.1 (12.3) |
| <b>TAPAS PARA SOUFFLÉS CONEX COMPLEMENTOS (CONEX COMPLEMENTOS PORTION CONTAINER LIDS)</b>       |                     |                      |                          |               |                 |                                   |                         |                                    |             |
| 100PCL25  | 2500                | 125                  | 25.25                    | x             | 20.47           | x                                 | 51.44                   | 0.9 (.025)                         | 4.7 (2.1)   |
| 200PCL  | 2500                | 125                  | 34.29                    | x             | 27.46           | x                                 | 53.04                   | 1.8 (.051)                         | 8.6 (3.9)   |
| 400PCL  | 2500                | 125                  | 40.34                    | x             | 31.90           | x                                 | 53.04                   | 2.4 (.068)                         | 11.7 (5.3)  |

**DART de MÉXICO, S. de R.L. de C.V.**

El modelo de excelencia de la industria

Atzacmulco, Edo. de México C.P. 50450

E.U.A. Tel: 001-800-248-5960 (sin costo) • Fax: 001-800-676-3822

Casa Matriz: Mason, Michigan 48854 E.U.A.

ventas@dart.biz • www.dart.biz